

13KLV5-R



Puissance admissible (Rms)	
Puissance admissible en crête	
Sensibilité	86.9 dB/1V/1M
Impédance nominale	8 ohms
Résistance au CC (RE)	6.34 ohms
Fréquence de résonance (FS)	72.22 Hz
RES	31.88 ohms
QMS	3.16
QES	0.63
QTS	0.52
Cms	662 μ m/N
Mms	7.33 gr
Vas	5.37 L
BL	5.79 Tesla-M
Surface émissive (Sd)	76 cm ²
Diamètre bobine	25 mm
X-max Linéaire	6 mm (+/- 3 mm)
Diamètre de l'aimant	102 mm
Fréquence de coupure conseillée	
Diamètre extérieur (hors tout)	152 mm
4 vis sur diamètre :	140 mm
Diamètre de découpe mini	126 mm

Le **13KLV5-R** est l'un de nos best-sellers, plébiscité par les amateurs d'enceintes DIY (Do it Yourself, entendez "faites maison"). Ce haut-parleur à **membrane en Kevlar** et suspensions demi-rouleau en caoutchouc brille par ses performances dans le registre médium, où il apporte une articulation épatante au son. Fortement motorisé, ce haut-parleur est une valeur sûre.

CHASSIS 5" / 13 cm DAVIS Acoustics

